

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
	Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

www.gastrolux.nt-rt.ru | | gxu@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
витрины охлаждаемые встраиваемые,
витрины для самообслуживания
серии Standart, Standart+, Standart Open,
Standart Open+,
опциональные принадлежности
КОМПАНИИ **GastroLux****

ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ серия Standart



Витрины охлаждаемые встраиваемые для самообслуживания GastroLux® предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых блюд, таких как салаты, холодные закуски и десерты. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- температурный режим +4... +8°C
- мощность 0,75 кВт
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение (испаритель сверху)
- 2 полки-решетки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, монолитный поликарбонат
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка
- исполнение с ванной под GN и без неё
- возможна комплектация дополнительными опциями



Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Комплектация	Размер врезки (мм)	Вместимость ванны	Р (кВт)
BCB-087/S	800 700 1242		778x678	-	0,75
BCB-117/S	1100 700 1242	дно + 2 полки-решетки	1078x678	-	0,75
BCB-157/S	1500 700 1242		1478x678	-	0,75
BCB-087/GN/H/S	800 700 1432	нейтральная ванна + 2	778x678	2 GN 1/1	0,75
BCB-117/GN/H/S	1100 700 1432	полки-решетки	1078x678	3 GN 1/1	0,75
BCB-157/GN/H/S	1500 700 1432		1478x678	4 GN 1/1	0,75
BCB-087/GN/O/S	800 700 1432	охлаждаемая ванна + 2	778x678	2 GN 1/1	0,75
BCB-117/GN/O/S	1100 700 1432	полки-решетки	1078x678	3 GN 1/1	0,75
BCB-157/GN/O/S	1500 700 1432		1478x678	4 GN 1/1	0,75

ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ серия Standart +



Витрины охлаждаемые встраиваемые для самообслуживания GastroLux® предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых блюд, таких как салаты, холодные закуски и десерты. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- температурный режим +4... +8°C
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- 2 регулируемые по высоте стеклянные полки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца
- LED подсветка каждого уровня (3000 К – теплый белый, 23 Вт/м)
- высота верхней части – 620 мм (купол 600 мм)
- возможна комплектация дополнительными опциями



Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Комплектация	Размер врезки (мм)	Кол-во дверей	Р (кВт)
BCB-067/S+	600 700 1140		578x678	1	0,40
BCB-087/S+	800 700 1140	дно + 2	778x678	1	0,60
BCB-107/S+	1000 700 1140	стекл. полки	978x678	2	0,60
BCB-127/S+	1200 700 1140		1178x678	2	0,80



ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ Серия Standart Open

Витрины охлаждаемые открытые для самообслуживания GastroLux® предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых охлажденных блюд, таких как салаты, закуски и десерты, и напитков. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.



- температурный режим +4... +8°C
- мощность 0,6-1,1 кВт
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- купол - h = 800 мм, простое незакаленное стекло 8 мм, на соединительных скобах
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h = 100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха (при длине витрины от 1400 мм - 3 дверцы)
- LED подсветка каждого уровня (3000К – теплый белый, 23 Вт/м)
- возможно пристенное исполнение без дверей: с задней стенкой (стеклопакет или нержавеющая сталь)
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина	Ширина	Высота	Комплектация	Размер врезки	Кол-во дверей	P	U
		(мм)			(мм)		(кВт)	(В)
BCB-107/SO	1000	700	800/1400	дно + 2 стекл.полки	978x678	2	0,60	220
BCB-127/SO	1200	700	800/1400	дно + 2 стекл.полки	1178x678	2	0,70	220
BCB-157/SO	1500	700	800/1400	дно + 2 стекл.полки	1478x678	3	1,10	220



ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ Серия Standart Open +

Витрины охлаждаемые открытые для самообслуживания GastroLux® предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых охлажденных блюд, таких как салаты, закуски и десерты, и напитков. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.



- температурный режим +4... +8°C
- мощность 0,6-1,1 кВт
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- купол - h = 800 мм, со скосом, простое незакаленное стекло 8 мм, на соединительных скобах
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h = 100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха (при длине витрины от 1400 мм - 3 дверцы)
- LED подсветка каждого уровня (3000К – теплый белый, 23 Вт/м)
- возможно пристенное исполнение без дверей: с задней стенкой (стеклопакет или нержавеющая сталь)
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина	Ширина	Высота	Комплектация	Размер врезки	Кол-во дверей	P	U
		(мм)			(мм)		(кВт)	(В)
BCB-107/SO +	1000	700	800/1400	дно + 2 стекл.полки	978x678	2	0,60	220
BCB-127/SO +	1200	700	800/1400	дно + 2 стекл.полки	1178x678	2	0,70	220
BCB-157/SO +	1500	700	800/1400	дно + 2 стекл.полки	1478x678	3	1,10	220

Витрины охлаждаемые встраиваемые



Витрина охл. встраиваемая для самообслуживания серия STANDART

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение (испаритель сверху)
- 2 полки-решетки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка (диодные светильник, 4000К - нейтральный белый)
- исполнение с ванной под GN и без
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Вместимость ванны	P, кВт	U, В	Вес, кг	
Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серия Standart										
BCB-087/S	800	700	1242	дно + 2 полки-решетки	778x678	-	0,75	220	63,6	
BCB-117/S	1100		1242		1078x678		0,75		78,5	
BCB-157/S	1500		1242		1478x678		0,75		85,4	
BCB-087/GN/H/S	800	700	1432	нейтральная ванна + 2 полки-решетки	778x678	2 GN 1/1	0,75	220	63,6	
BCB-117/GN/H/S	1100		1432		1078x678	3 GN 1/1	0,75		78,5	
BCB-157/GN/H/S	1500		1432		1478x678	4 GN 1/1	0,75		85,4	
BCB-087/GN/O/S	800	700	1432	охлаждаемая ванна + 2 полки-решетки	778x678	2 GN 1/1	0,75	220	65,9	
BCB-117/GN/O/S	1100		1432		1078x678	3 GN 1/1	0,75		82,6	
BCB-157/GN/O/S	1500		1432		1478x678	4 GN 1/1	0,75		91,2	

Витрина охл. встраиваемая для самообслуживания серия STANDART+

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца
- LED подсветка (3000К - теплый белый)
- высота стеклянного купола - 600 мм
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Кол-во дверей	P, кВт	U, В	Вес, кг	
Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серия Standart+										
BCB-067/S+	600	700	1140	дно + 2 стекл.полки	578x678	1	0,40	220	91,0	
BCB-087/S+	800				778x678	2	0,60		113,0	
BCB-107/S+	1000				978x678	2	0,60		135,0	
BCB-127/S+	1200				1178x678	2	0,80		157,0	

Опции для охлаждаемых витрин

Наименование	Артикул	Размер, мм	Наименование	Артикул	Размер, мм
Направляющая для gastronormов	НГ-530	530	Стеклянная полка	СП-06/ВСВ	L=600
	НГ-325	325	Стеклянная полка	СП-08/ВСВ	L=800
Полка-решетка	ПР-087/ВСВ	800x700	Стеклянная полка	СП-10/ВСВ	L=1000
Полка-решетка	ПР-117/ВСВ	1100x700	Стеклянная полка	СП-12/ВСВ	L=1200
Полка-решетка	ПР-157/ВСВ	1500x700	Откидная шторка (1 шт)	ОШ	от 400 до 800
Лоток с выпаривателем конденсата	ЛВ	-			

Витрины охлаждаемые встраиваемые для самообслуживания



Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серии STANDART OPEN

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- купол - h=800 мм, простое незакаленное стекло 8 мм, на соединительных скобах
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h=100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха (при длине витрины от 1400 мм - 3 дверцы)
- LED подсветка каждого яруса (3000К теплый белый)
- возможно пристенное исполнение без дверей, с задней стенкой (стеклопакет или нерж.сталь)
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Кол-во дверей	Р, кВт	U, В	Вес, кг	
Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серии STANDART OPEN										
BCB-107/SO	1000	700	800/1400	дно + 2 стекл.полки	978x678	2	0,60	220	132,0	
BCB-127/SO	1200				1178x678	2	0,70		145,0	
BCB-157/SO	1500				1478x678	3	1,10		165,0	



Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серии STANDART OPEN+

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- купол - h=800 мм, со скосом, простое незакаленное стекло 8 мм, на соединительных скобах
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h=100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха (при длине витрины от 1400 мм - 3 дверцы)
- LED подсветка каждого яруса (3000К теплый белый)
- возможно пристенное исполнение без дверей, с задней стенкой (стеклопакет или нерж.сталь)
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Кол-во дверей	Р, кВт	U, В	Вес, кг	
Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серии STANDART OPEN +										
BCB-107/SO+	1000	700	800/1400	дно + 2 стекл.полки	978x678	2	0,60	220	127,0	
BCB-127/SO+	1200				1178x678	2	0,70		140,0	
BCB-157/SO+	1500				1478x678	3	1,10		155,0	

Опции для охлаждаемых витрин Standart Open/Standart Open+

Наименование		Артикул	Размер, мм	
Дополнительная полка		ДП	L=1000	
			L=1200	
			L=1500	
УФ-склейка стекол без видимых креплений		УФ	+10% к стоимости витрины	
Изготовление витрин из осветленного стекла (Crystal)		CR	+5% к стоимости витрины	
Изготовление витрин из закаленного стекла		З	+10% к стоимости витрины	
Пристенное исполнение	Задняя стенка стеклопакет	ЗСП	L=1000	
			L=1200	
			L=1500	
	Задняя стенка нерж.сталь	ЗН	L=1000	
			L=1200	
			L=1500	
Напольное исполнение витрин	На открытом каркасе под обшивку	ВСВ -> ВСН	L=1000	
			L=1200	
			L=1500	
	На каркасе зашитом ЛДСП	ВСВ -> ВСН-***/SO(SO+) /ЛДСП	L=1000	
			L=1200	
			L=1500	

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93