

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
	Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

www.gastrolux.nt-rt.ru | | gxu@nt-rt.ru

Технические характеристики на витрины охлаждаемые серии Cube, Morion, Excelcior, Standart Open, Standart, Premium, Combi КОМПАНИИ **GastroLux**



СЕРИЯ Cube

Витрины серии Cube идеально подходят для кратковременного хранения и демонстрации различных видов продукции. Данная серия витрин обладает самым широким спектром дополнительных опций, что позволяет подобрать максимально подходящее оборудование для нужд и бюджета заведения.



- температурный режим +4...+8°C
- мощность 0,70-1,00 кВт
- напряжение 220 В
- материал – стекло 8 мм, нержавеющая сталь AISI 430
- крепление стекол с помощью соединительных скоб
- дверцы-купе со стороны оператора, монолитный поликарбонат
- средняя полка, стекло 8 мм
- LED подсветка (3000 К – теплый белый, 23 Вт/м)
- возможно изготовление витрин нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Высота от столешницы (мм)	Размер врезки (мм)	P (кВт)	U (В)
BCB-087/CUBE	800 700 1200	600	778x678	0,70	220
BCB-107/CUBE	1000 700 1200	600	978x678	0,70	220
BCB-127/CUBE	1200 700 1200	600	1178x678	0,90	220
BCB-157/CUBE	1500 700 1200	600	1478x678	0,90	220

Серия Cube может быть изготовлена со следующими опциями и в следующих модификациях:

- Дополнительная полка
- Увеличение высоты на 200 мм
- УФ-склейка стекол без видимых креплений
- Изготовление витрин из осветленного стекла Crystal
- Изготовление витрин из закаленного стекла
- Напольное исполнение витрин на открытом каркасе под обшивку
- Напольное исполнение витрин на каркасе, зашитом ЛДСП
- Изготовление витрин с лотком с выпаривателем конденсата
- Изготовление витрин с регулировкой скорости вентиляторов



СЕРИЯ Morion

Витрины серии Morion с механизмом "выдвижное дно", предназначенные для демонстрации кондитерских и других изделий.



- температурный режим +4...+8°C
- мощность 0,45-0,55 кВт
- напряжение 220 В
- материал – осветленное стекло Crystal 10 мм, нержавеющая сталь AISI 430
- УФ-склейка стекол без видимых креплений
- выдвижная полка-дно с ручками-трансформер и стеклом
- LED подсветка (3000 К – теплый белый, 23 Вт/м)
- возможно изготовление витрин нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Высота от столешницы (мм)	Размер врезки (мм)	P (кВт)	U (В)
BCB-087/MOR	800 700 975	300	778x688	0,45	220
BCB-107/MOR	1000 700 975	300	978x688	0,50	220
BCB-127/MOR	1200 700 975	300	1178x688	0,55	220

Серия Morion может быть изготовлена со следующими опциями и в следующих модификациях:

- Изготовление витрин из закаленного стекла
- Напольное исполнение витрин на открытом каркасе под обшивку
- Напольное исполнение витрин на каркасе, зашитом ЛДСП
- Изготовление витрин с лотком с выпаривателем конденсата
- Изготовление витрин с регулировкой скорости вентиляторов

ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ

ВИТРИНЫ-ШКАФЫ

Вертикальные передвижные напольные охлаждаемые витрины-шкафы GastroLux® предназначены для кратковременного хранения и перемещения охлажденной продукции в гастроёмкостях.

- температурный режим 0... +8°C
- мощность 0,8 кВт
- напряжение – 220В
- распашная дверь (петли слева)
- 11 уровней направляющих под GN 1/1
- 2 фиксатора двери
- ручки для передвижения
- витой провод 2000 мм
- колеса d = 125 мм
- угловые отбойники
- материал - нержавеющая сталь AISI 430
- возможно изготовление витрин нестандартных размеров

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Кол-во уровней	P (кВт)	U (В)
ВСН-07.5В/11GN	750 800 1965	11	0,80	220



ВИТРИНЫ-ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ

Витрины-шкафы настенные с выносным агрегатом GastroLux® предназначены для кратковременного хранения и демонстрации охлажденных продуктов и напитков.

- температурный режим 0... +8°C
- мощность 0,30-0,45 кВт
- напряжение – 220 В
- распашные двери со стеклопакетом
- перфорированная полка в каждой секции
- LED подсветка (3000К – теплый белый, 23 Вт/м)
- выносной агрегат
- материал - нержавеющая сталь AISI 430
- возможно изготовление витрин нестандартных размеров

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Кол-во секций	P (кВт)	U (В)
ВС-145/2СД/ШН	930 500 640	2	0,30	220
ВС-145/3СД/ШН	1400 500 640	3	0,30	220
ВС-145/4СД/ШН	1860 500 640	4	0,45	220



СЕРИЯ Excelcior

Вертикальные напольные витрины серии Excelcior, выполненные в современном стиле, предназначены для кратковременного хранения и демонстрации кондитерских изделий и холодных закусок.

- температурный режим +2... +6°C
- мощность 0,80 кВт
- напряжение – 220 В
- материал – нержавеющая сталь AISI 430, остекление – стеклопакеты
- промежуточные полки – осветленное стекло Crystal - 8 мм
- распашная дверь
- LED подсветка (3000К – теплый белый, 23 Вт/м)
- возможно изготовление витрин нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Полки (шт)	P (кВт)	U (В)
ВСВ-087/ЕХС	800 700 2000	5	0,80	220



ВИТРИНЫ-ГОРКИ

Витрины-горки GastroLux® предназначены для демонстрации холодных закусок, сэндвичей, напитков как в заведениях общественного питания, так и в торговых залах.

- температурный режим +4... +10°C
- мощность 0,8-1,2 кВт
- напряжение – 220 В
- материал – нержавеющая сталь AISI 430
- LED подсветка (3000К – теплый белый, 23 Вт/м)
- зеркальные внутренние стенки
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Комплектация	P (кВт)	U (В)
В0Г-077/3(4)/Н	700 700 1750/2000	дно + 2/3 полки	0,8	220
В0Г-107/3(4)/Н	1000 700 1750/2000	дно + 2/3 полки	0,9	220
В0Г-127/3(4)/Н	1200 700 1750/2000	дно + 2/3 полки	1	220
В0Г-147/3(4)/Н	1400 700 1750/2000	дно + 2/3 полки	1,1	220
В0Г-167/3(4)/Н	1600 700 1750/2000	дно + 2/3 полки	1,2	220



Витрины-горки могут быть изготовлены со следующими опциями:
 – Боковины из стеклопакетов
 – Нюная шторка
 – Дополнительная полка



+4...+10

ВИТРИНЫ-ГОРКИ СЕРИИ Standart Open

Витрины-горки для самообслуживания серии Standart Open предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых охлажденных блюд, таких как салаты, закуски и десерты, и напитков. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.



- температурный режим +4... +10°C
- мощность 1,2-1,7 кВт
- напряжение – 220 В
- LED подсветка (3000 К – теплый белый, 23 Вт/м)
- зеркальные внутренние стенки
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте (простое незакаленное стекло 8 мм)
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h = 100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха
- материал – нерж.сталь AISI 430
- каркас под обшивку – нерж.профиль 40x40
- возможно пристенное исполнение без дверей, с задней стенкой (стеклопакет или нерж.сталь)
- возможно изготовление витрин нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Высота проема (мм)	Кол-во дверей	Р (кВт)	U (В)
BOG-077/SO	700 700 1750	900	1	1,20	220
BOG-107/SO	1000 700 1750	900	2	1,40	220
BOG-127/SO	1200 700 1750	900	2	1,50	220
BOG-157/SO	1500 700 1750	900	3	1,70	220

Витрины-горки Standart Open могут быть изготовлены со следующими опциями и в следующих модификациях:

- Дополнительная полка
- Боковины из стеклопакетов
- На каркасе, зашитом нержавеющей сталью/ЛДСП



+4...+8

СУШИ-КЕЙСЫ

Суши-кейсы GastroLux® оснащены выносным агрегатом для возможности встраивания в любые конструкции и максимального увеличения полезной площади витрины. Специфика представляемой продукции требует равномерного мягкого охлаждения, которое реализуется с помощью комбинации современных и проверенных технологий.



- температурный режим +4... +8°C
- мощность 0,4-0,6 кВт
- напряжение – 220 В
- выносной агрегат
- материал – осветленное стекло Crystal 10 мм, нержавеющая сталь AISI 430
- УФ-склейка стекол без видимых креплений
- двери-купе, монолитный поликарбонат
- LED подсветка (3000К – теплый белый, 23 Вт/м)
- возможно изготовление витрин нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Высота от столешницы (мм)	Размер врезки (мм)	Р (кВт)	U (В)
BCBB-104/СК	1000 400 415	315	978x378	0,40	220
BCBB-124/СК	1200 400 415	315	1178x378	0,50	220
BCBB-154/СК	1500 400 415	315	1478x378	0,60	220



+4...+8

ВИТРИНЫ ДЛЯ МОРЕПРОДУКТОВ

Витрины для морепродуктов GastroLux® оснащены выносным агрегатом, и встраиваемая конфигурация в сочетании с современным дизайном позволяют наиболее выгодно представлять продукцию потребителю.



- температурный режим +4... +8°C
- мощность 0,4-0,6 кВт
- материал - осветленное стекло Crystal 10 мм, нержавеющая сталь AISI 430
- выносной агрегат
- LED подсветка (3000К – теплый белый, 23 Вт/м)
- УФ-склейка стекол без видимых креплений
- двери-купе, монолитный поликарбонат
- охлаждаемая перфорированная ванна для льда, глубиной 75 мм
- возможно изготовление витрин нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Высота от столешницы (мм)	Размер врезки (мм)	Р (кВт)	U (В)
BCBB-104/СК/Л	1000 400 415	315	978x378	0,40	220
BCBB-124/СК/Л	1200 400 415	315	1178x378	0,50	220
BCBB-154/СК/Л	1500 400 415	315	1478x378	0,60	220

ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ

ВИТРИНЫ ДЛЯ РЫБЫ

СЕРИЯ Standart



Витрины для рыбы серии Standart, предназначенные для кратковременного хранения и демонстрации продукции "Рыба на льду" в фудмаркетах, магазинах, супермаркетах и других объектах сетевого ритейла, оснащены современным регулируемым каркасом, что позволяет изменять угол наклона витрины для наиболее выгодного и удобного представления продукции.

- исполнение: охлаждаемые (-2... +8°C); нейтральные; под выносное охлаждение
- мощность 0,35-0,45 кВт
- напряжение – 220 В
- материал – нержавеющая сталь AISI 304
- каркас – круглая труба нержавеющая сталь d = 50 мм
- перфорированная вставка
- слив – сифон
- регулируемый угол наклона ванны
- возможно изготовление витрин нестандартных размеров



Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Глубина ванны	Слив (шт)	P (кВт)	U (В)
ВОР-1010/БА/S	1000 1000 815-1100	110	2	-	-
ВОР-1510/БА/S	1500 1000 815-1100	110	2	-	-
ВОР-2010/БА/S	2000 1000 815-1100	110	3	-	-
ВОР-1010/А/S	1000 1000 815-1100	110	2	0,35	220
ВОР-1510/А/S	1500 1000 815-1100	110	2	0,4	220
ВОР-2010/А/S	2000 1000 815-1100	110	3	0,45	220
ВНР-1010/S	1000 1000 815-1100	110	2	-	-
ВНР-1510/S	1500 1000 815-1100	110	2	-	-
ВНР-2010/S	2000 1000 815-1100	110	3	-	-

Витрины для рыбы серии Standart могут быть изготовлены со следующими опциями и в следующих модификациях:

- Стекланный экран
- Изготовление витрины на нерегулируемом сварном каркасе 40x40 мм

СЕРИЯ Premium



Витрины для рыбы серии Premium предназначены для демонстрации продукции "Рыба на льду", представляют собой охлаждаемый подиум, с зоной для льда с трех сторон, что позволяет создавать эффект максимальной заполненности витрины льдом, улучшает визуальное восприятие продукции потребителем, а также значительно уменьшает расходы и трудозатраты на обслуживание и заполнение витрин льдом.

- температурный режим 0... +4°C
- мощность 0,35-0,45 кВт
- напряжение – 220 В
- материал – нержавеющая сталь AISI 304
- статическое охлаждение
- охлаждаемая поверхность с зоной для выкладки льда с трёх сторон
- слив – сифон
- стекло 10 мм по периметру
- возможно изготовление витрин нестандартных размеров
- возможна комплектация дополнительными опциями



Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Глубина ванны (мм)	Слив (шт)	P (кВт)	U (В)
ВОР-129/Pr	1200 900 1050	370	1	0,5	220
ВОР-209/Pr	2000 900 1050	370	2	0,8	220

Витрины для рыбы серий Standart и Premium могут быть укомплектованы влагозащитной подсветкой LED по периметру.



СЕРИЯ Combi

Витрины комбинированные серии Combi предназначены для расположения в прикассовых зонах на АЗС, фудкортах, в кафе быстрого обслуживания, в зоне кулинарии в супермаркетах и прочих торговых точках. Витрины оборудованы открытой со стороны покупателя нижней охлаждаемой зоной – которая предназначена для демонстрации напитков и сэндвичей, и также верхней нейтральной или подогреваемой поверхностью со стеклянным куполом, открытым со стороны оператора, предназначенной для выкладки пиццы, выпечки, прочей мелкоштучной продукции или размещения кассового аппарата.



исполнение верхней поверхности:

- нейтральная/подогреваемая (+ 30... + 70°C), нерж.сталь/кварц.агломерат Vicostone 20 мм
- мощность 0,45-2,11 кВт
- напряжение 220 В
- материал – нержавеющая сталь
- купол h = 300 мм, открытый со стороны оператора, простое незакаленное стекло 8 мм, крепление стекол с помощью соединительных скоб
- подсветка

нижняя охлаждаемая открытая витрина

- температурный режим + 4... + 8°C
- дверцы-купе со стороны оператора, оргстекло
- LED подсветка (3000 К – теплый белый, 23 Вт/м)
- стеклянный экран h = 80 мм со стороны покупателя
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Верхняя поверхность	P (кВт)	U (В)
VCH-087/COMBI/НПН	800 700 1250	нейтральная, нерж.сталь	0,45	220
VCH-107/COMBI/НПН	1000 700 1250	нейтральная, нерж.сталь	0,66	220
VCH-127/COMBI/НПН	1200 700 1250	нейтральная, нерж.сталь	0,77	220
VCH-157/COMBI/НПН	1500 700 1250	нейтральная, нерж.сталь	1,09	220
VCH-187/COMBI/НПН	1800 700 1250	нейтральная, нерж.сталь	1,31	220
VCH-087/COMBI/НПК	800 700 1250	нейтральная, кварцевый агломерат	0,45	220
VCH-107/COMBI/НПК	1000 700 1250	нейтральная, кварцевый агломерат	0,66	220
VCH-127/COMBI/НПК	1200 700 1250	нейтральная, кварцевый агломерат	0,77	220
VCH-157/COMBI/НПК	1500 700 1250	нейтральная, кварцевый агломерат	1,09	220
VCH-187/COMBI/НПК	1800 700 1250	нейтральная, кварцевый агломерат	1,31	220
VCH-087/COMBI/ТПН	800 700 1250	подогреваемая, нерж.сталь	0,75	220
VCH-107/COMBI/ТПН	1000 700 1250	подогреваемая, нерж.сталь	1,06	220
VCH-127/COMBI/ТПН	1200 700 1250	подогреваемая, нерж.сталь	1,27	220
VCH-157/COMBI/ТПН	1500 700 1250	подогреваемая, нерж.сталь	1,74	220
VCH-187/COMBI/ТПН	1800 700 1250	подогреваемая, нерж.сталь	2,11	220
VCH-087/COMBI/ТПК	800 700 1250	подогреваемая, кварцевый агломерат	0,75	220
VCH-107/COMBI/ТПК	1000 700 1250	подогреваемая, кварцевый агломерат	1,06	220
VCH-127/COMBI/ТПК	1200 700 1250	подогреваемая, кварцевый агломерат	1,27	220
VCH-157/COMBI/ТПК	1500 700 1250	подогреваемая, кварцевый агломерат	1,74	220
VCH-187/COMBI/ТПК	1800 700 1250	подогреваемая, кварцевый агломерат	2,11	220

Витрины серии Combi могут быть изготовлены со следующими опциями и в следующих модификациях:

- УФ-клеяка стекол верхнего купола без видимых креплений
- Изготовление верхнего купола из осветленного стекла Crystal
- Изготовление верхнего купола из закаленного стекла
- Изготовление верхнего купола с дверцами-купе из оргстекла со стороны оператора



ВИТРИНЫ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО

Витрины для мороженого GastroLux® с динамическим охлаждением предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и продажи мороженого в прикассовых зонах, на фудкортах, в кафе быстрого обслуживания, супермаркетах и отдельных торговых точках.



- мощность – 2,20 кВт
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- вместимость – 12 лотков 365x165x120 (в комплекте)
- температурный режим -18...-25°C
- стекло с функцией «анти-запотевание»
- съемный блок с подогревом для стакана из нержавеющей стали
- подсветка – нейтральный белый 4000К
- дверцы-купе со стороны оператора – оргстекло
- каркас открытый – под обшивку
- нерж. сталь

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Вместимость	P (кВт)	U (В)
ВОН-1110/12/GEL	1165 1055 1325	12 лотков 365x165x120	2,20	220

Витрины для мороженого могут быть изготовлены со следующими опциями и в следующих модификациях:

- На каркасе, зашитом нержавеющей сталью/ЛДСП

Витрины охлаждаемые серии Cube



Витрина охлаждаемая серии Cube

- температурный режим +4...+8 С, динамическое охлаждение
- напряжение - 220В
- материал - стекло 8 мм, нерж.сталь AISI 430
- крепления стекол с помощью соединительных скоб
- дверцы-купе со стороны оператора, оргстекло
- средняя полка, стекло 8 мм
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. Опциями
(см.раздел "Опции")

Витрина охлаждаемая серии Cube встраиваемая

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы, мм	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг
BCB-087/CUBE	800	700	600	1200	778x678	0,45	220	100,0
BCB-107/CUBE	1000				978x678	0,5		125,0
BCB-127/CUBE	1200				1178x678	0,55		150,0
BCB-157/CUBE	1500				1478x678	1,0		200,0

Дополнительные опции

Изображение	Наименование	Артикул	Характеристики	
	Дополнительная полка	ДП	L=800мм	
			L=1000мм	
			L=1200мм	
			L=1500мм	
	Увеличение высоты на 200мм	Витрина с куполом 800мм: BCB-***/CUBE-80		L=800мм
				L=1000мм
				L=1200мм
				L=1500мм
		УФ-склейка стекол без видимых креплений	УФ	
		Изготовление витрин из осветленного стекла Crystal	CR	
	Изготовление витрин из закаленного стекла	З		
Напольное исполнение витрин	На открытом каркасе под обшивку	BCB -> BCB	L=800мм	
			L=1000мм	
	На каркасе зашитом ЛДСП		BCB -> BCB-***/CUBE /ЛДСП	L=1200мм
				L=1500мм
	L=800мм			
	L=1000мм			
	L=1200мм			
	L=1500мм			
	Лоток с выпаривателем конденсата	ЛВ		

Витрины охлаждаемые серии Morion



Витрина охлаждаемая серии Morion

- температурный режим +4...+8 С, динамическое охлаждение
- напряжение - 220В
- материал - осветленное стекло Crystal 10мм, нерж.сталь AISI 430
- УФ-склейка стекол без видимых креплений
- выдвигаемая полка-дно с ручками-трансформер и стеклом
- П-образный вырез по витрину
- подсветка
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы, м	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	
Витрина охлаждаемая серии Morion встраиваемая									
BCB-087/MOR	800	700	300	975	778x688	0,45	220	90,0	
BCB-107/MOR	1000				978x688	0,5		105,0	
BCB-127/MOR	1200				1178x688	0,55		125,0	

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики	
Изготовление витрин из закаленного стекла	З		
Напольное исполнение витрин	BCB -> ВСН	L=800мм	
		L=1000мм	
		L=1200мм	
	На каркасе зашитом ЛДСП	BCB -> ВСН-***/СУВЕ /ЛДСП	L=800мм
			L=1000мм
			L=1200мм
Лоток с выпаривателем конденсата	ЛВ		

Витрины охлаждаемые серии Excelcior



Витрина охлаждаемая серии Excelcior

- температурный режим +2...+6 С
 - напряжение - 220В
 - материал - нерж.сталь AISI 430, остекление - стеклопакеты
 - промежуточные полки - осветленное стекло Crystal - 8 мм
 - распашная дверь
 - подсветка
 - возможно изготовление нестандартных размеров
 - возможна комплектация доп. Опциями
- (см.раздел "Опции")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Полки, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг
Витрина охлаждаемая серии Excelcior напольная							
BCB-087/EXC	800	700	2000	5	0,55	220	170,0
ЛВ	Лоток с выпаривателем конденсата						

Витрины-шкафы

Витрина-шкаф напольная передвижная



- температурный режим 0...+8 С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- направляющие для GN 2/1, 11 уровней
- распашная дверь
- 2 фиксатора двери
- ручки для передвижения
- витой провод 2 м
- колеса d=125 мм, 2 с тормозом
- угловые отбойники
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость GN 2/1	N, кВт	U, В	Вес, кг
Витрина-шкаф напольная передвижная							
ВСН-07.58/11GN	750	800	1965	11	0,8	220	140,0
Дополнительные опции							
Артикул	Наименование						
П	Подсветка (внутренний объем)						

Витрина-шкаф сренетемпературная настенная с выносным агрегатом



- температурный режим 0...+8С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- распашные двери - со стеклопакетом или глухие
- перфорированная полка в каждой секции
- подсветка (в моделях со стеклянными дверями)
- выносной агрегат (стоимость агрегата рассчитана на трассу до 5 м)
- слив

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Двери, шт	Тип двери	N, кВт	U, В	Вес, кг
Витрина-шкаф сренетемпературная настенная с выносным агрегатом								
ВС-095/2СД/ШН/ВА	930	500	640	2	стеклопакет, двойной	0,3	220	70,0
ВС-145/3СД/ШН/ВА	1400	500	640	3	стеклопакет, двойной	0,3	220	90,0
ВС-185/4СД/ШН/ВА	1860	500	640	4	стеклопакет, двойной	0,45	220	120,0
ВС-095/2Д/ШН/ВА	930	500	640	2	глухая	0,3	220	70,0
ВС-145/3Д/ШН/ВА	1400	500	640	3	глухая	0,3	220	90,0
ВС-185/4Д/ШН/ВА	1860	500	640	4	глухая	0,45	220	120,0



Витрина-шкаф сренетемпературная настенная с встроенным агрегатом

- температурный режим 0...+8С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- распашные двери - со стеклопакетом или глухие
- перфорированная полка в каждой секции
- подсветка (в моделях со стеклянными дверями)
- встроенный агрегат (боковой), выпариватель конденсата
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Двери, шт	Тип двери	N, кВт	U, В	Вес, кг	
Витрина-шкаф сренетемпературная настенная с встроенным агрегатом									
BC-135/2СД/ШН	1300	500	640	2	стеклопакет, двойной	0,3	220	74,0	
BC-175/3СД/ШН	1770	500	640	3	стеклопакет, двойной	0,3	220	95,0	
BC-225/4СД/ШН	2230	500	640	4	стеклопакет, двойной	0,45	220	126,0	
BC-135/2Д/ШН	1300	500	640	2	глухая	0,3	220	74,0	
BC-175/3Д/ШН	1770	500	640	3	глухая	0,3	220	95,0	
BC-225/4Д/ШН	2230	500	640	4	глухая	0,45	220	126,0	



Витрина-шкаф низкотемпературная настенная с выносным агрегатом

- температурный режим -14...-20С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- распашные двери - со стеклопакетом или глухие, с обогревом контура
- перфорированная полка в каждой секции
- подсветка (в моделях со стеклянными дверями)
- выносной агрегат (стоимость агрегата рассчитана на трассу до 5 м)
- слив

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Двери, шт	Тип двери	N, кВт	U, В	Вес, кг	
Витрина-шкаф низкотемпературная настенная с выносным агрегатом									
BO-095/2СД/ШН/ВА	930	500	640	2	стеклопакет, тройной	0,45	220	72,0	
BO-145/3СД/ШН/ВА	1400	500	640	3	стеклопакет, тройной	0,45	220	93,0	
BO-185/4СД/ШН/ВА	1860	500	640	4	стеклопакет, тройной	0,60	220	124,0	
BO-095/2Д/ШН/ВА	930	500	640	2	глухая	0,45	220	72,0	
BO-145/3Д/ШН/ВА	1400	500	640	3	глухая	0,45	220	93,0	
BO-185/4Д/ШН/ВА	1860	500	640	4	глухая	0,60	220	124,0	



Витрина-шкаф низкотемпературная настенная с встроенным агрегатом

- температурный режим -14...-20С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- распашные двери - со стеклопакетом или глухие, с обогревом контура
- перфорированная полка в каждой секции
- подсветка (в моделях со стеклянными дверями)
- встроенный агрегат (боковой), выпариватель конденсата
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Двери, шт	Тип двери	N, кВт	U, В	Вес, кг	
Витрина-шкаф низкотемпературная настенная с встроенным агрегатом									
BO-135/2СД/ШН	1300	500	640	2	стеклопакет, тройной	0,45	220	76,0	
BO-175/3СД/ШН	1770	500	640	3	стеклопакет, тройной	0,45	220	98,0	
BO-225/4СД/ШН	2230	500	640	4	стеклопакет, тройной	0,60	220	130,0	
BO-135/2Д/ШН	1300	500	640	2	глухая	0,45	220	76,0	
BO-175/3Д/ШН	1770	500	640	3	глухая	0,45	220	98,0	
BO-225/4Д/ШН	2230	500	640	4	глухая	0,60	220	130,0	

Суши-кейсы с выносным агрегатом



Суши-кейс с выносным агрегатом

- температурный режим поверхности +4...+8 С
 - напряжение - 220В
 - материал - осветленное стекло Crystal 10мм, нерж.сталь AISI 430
 - УФ-склейка стекол без видимых креплений
 - двери-купе, оргстекло
 - подсветка
 - возможно изготовление нестандартных размеров
 - возможна комплектация доп. Опциями
- (см.раздел "Опции")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы, м	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	
Суши-кейс с выносным агрегатом встраиваемый									
ВСВВ-104/СК	1000	400	315	415	978x378	0,4	220	70,0	
ВСВВ-124/СК	1200				1178x378	0,5		85,0	
ВСВВ-154/СК	1500				1478x378	0,6		100,0	

Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом



Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом

- температурный режим +4...+8 С
 - материал - осветленное стекло Crystal 10мм, нерж.сталь AISI 430
 - выносной агрегат
 - УФ-склейка стекол без видимых креплений
 - двери-купе, оргстекло
 - охлаждаемая ванна для льда, глубина 75 мм, с перфорированной вставкой
 - подсветка
 - возможно изготовление нестандартных размеров
 - возможна комплектация доп. Опциями
- (см.раздел "Опции")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота от столешницы, м	Высота, мм	Размер врезки, мм	N, кВт	U, В	Вес, кг	
Витрины для морепродуктов с выносным агрегатом									
ВСВВ-104/СК/Л	1000	400	315	415	978x378	0,4	220	70,0	
ВСВВ-124/СК/Л	1200				1178x378	0,5		85,0	
ВСВВ-154/СК/Л	1500				1478x378	0,6		100,0	

Витрины-горки



Витрина-горка нержавеющая сталь 3 уровня

- температурный режим +4.....+10 С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- подсветка
- зеркальные внутренние стенки
- возможна комплектация доп. опциями
(см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	N, кВт	U, В	Вес, кг
Витрина-горка							
BOГ-077/3/Н	700	700	1750	3 уровня	0,8	220	95,0
BOГ-107/3/Н	1000			3 уровня	0,9		110,0
BOГ-127/3/Н	1200			3 уровня	1		130,0
BOГ-147/3/Н	1400			3 уровня	1,1		147,0
BOГ-167/3/Н	1600			3 уровня	1,2		165,0



Витрина-горка нержавеющая сталь 4 уровня

- температурный режим +4.....+10 С
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- подсветка
- зеркальные внутренние стенки
- возможна комплектация доп. опциями
(см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	N, кВт	U, В	Вес, кг
Витрина-горка							
BOГ-077/4/Н	700	700	2000	4 уровня	0,8	220	105,0
BOГ-107/4/Н	1000			4 уровня	0,9		120,0
BOГ-127/4/Н	1200			4 уровня	1		140,0
BOГ-147/4/Н	1400			4 уровня	1,1		160,0
BOГ-167/4/Н	1600			4 уровня	1,2		180,0

Дополнительные опции

Изображение	Наименование	Артикул	Характеристики
	Боковины стеклопакет	СП	3 уровня 4 уровня
	Ночная шторка	НШ	L=700 L=1000 L=1200 L=1400 L=1600
	Дополнительная полка	ДП	L=700 L=1000 L=1200 L=1400 L=1600

Витрины-горки STANDART OPEN

Витрина-горка STANDART OPEN



- температурный режим +4.....+10 c
- напряжение - 220В
- материал - нерж.сталь AISI 430
- LED подсветка (3000К - теплый белый)
- зеркальные внутренние стенки
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте (простое незакаленное стекло 8 мм)
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h=100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха
- каркас под обшивку - нерж.профиль 40x40
- возможно пристенное исполнение без дверей, с задней стенкой (стеклопакет или нерж.сталь)
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Высота полки	Кол-во дверей	N, кВт	U, В	Вес, кг	
Витрина-горка STANDART OPEN									
BOГ-077/SO	700	700	1750	900	1	1,2	220	155,0	
BOГ-107/SO	1000				2	1,4		185,0	
BOГ-127/SO	1200				2	1,5		205,0	
BOГ-157/SO	1500				3	1,7		226,0	

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики
Дополнительная полка	ДП	L=700
		L=1000
		L=1200
		L=1500
Боковины стеклопакет	СП	простое, незакаленное
На каркасе зашитом нерж.сталью	КН	L=700
		L=1000
		L=1200
		L=1500
На каркасе зашитом ЛДСП	КЛДСП	L=700
		L=1000
		L=1200
		L=1500

Витрины охлаждаемые для рыбы серии Standart



Витрина охлаждаемая для рыбы под выносное

- температурный режим -2...+8 °C
- напряжение - 220В
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- перфорированная вставка
- слив - сифон
- регулируемый угол наклона ванны
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны, мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг
Витрина охлаждаемая для рыбы под выносное охлаждение серии Standart								
ВОР-1010/БА/S	1000	1000	815-1100	110	2	-	-	57,0
ВОР-1510/БА/S	1500				2			72,0
ВОР-2010/БА/S	2000				3			80,0



Витрина охлаждаемая для рыбы серии Standart

- температурный режим -2...+8 °C
- напряжение - 220В
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- перфорированная вставка
- слив - сифон
- регулируемый угол наклона ванны
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны, мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг
Витрина охлаждаемая для рыбы серии Standart								
ВОР-1010/А/S	1000	1000	815-1100	110	2	0,35	220	70,0
ВОР-1510/А/S	1500				2	0,4		85,0
ВОР-2010/А/S	2000				3	0,45		93,0



Витрина нейтральная для рыбы серии Standart

- слив - сифон
- каркас - круглая труба нерж.сталь d=50мм
- регулируемый угол наклона ванны
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- перфорированная вставка в утепленной ванне
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны, мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг
Витрина нейтральная для рыбы серии Standart								
ВНР-1010/S	1000	1000	815-1100	110	2	-	-	57,0
ВНР-1510/S	1500				2			72,0
ВНР-2010/S	2000				3			80,0

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики
Стекланный экран	Э	L=1000
		L=1500
		L=2000
Изготовление витрины на нерегулируемом сварном каркасе 40x40мм	S -> E	

Витрины охлаждаемые для рыбы серии Premium



Витрины охлаждаемые для рыбы серии Premium

- температурный режим 0...+4 С
- напряжение - 220В
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- статическое охлаждение
- охлаждаемая поверхность с зоной для выкладки льда с 3-х сторон
- слив - сифон
- стекло - 10 мм по периметру
- возможно изготовление нестандартных размеров
- возможна комплектация доп. опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина ванны, мм	Слив, шт	N, кВт	U, В	Вес, кг
Витрина охлаждаемая для рыбы серии Premium								
ВОР-129/Pr	1200	900	1050	370	1	0,5	220	126,0
ВОР-209/Pr	2000				2	0,8		145,0

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики
Влагозащитная подсветка по периметру	П	L=1200
		L=2000

Витрины для мороженого



Витрины для мороженого

- динамическое охлаждение
- температурный режим -18...-25 С
- купол - стекло с функцией "анти-запотевание"
- дверцы-купе со стороны оператора, оргстекло
- подсветка
- вместимость - 12 лотков 365x165x120 (в комплекте)
- съемный блок с подогревом для стакана из нержавеющей стали
- каркас - под обшивку
- стеклянный экран h=80 мм со стороны покупателя
- нерж.сталь

Витрина для мороженого								
Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вместимость	N, кВт	U, В	Вес, кг	
ВОН-1110/12/GEL	1165	1055	1325	12 лотков 365x165x120	2,2	220	140,0	

Дополнительные опции

Наименование	Артикул
Изготовление на каркасе, зашитом ЛДСП	
Изготовление на каркасе, зашитом нерж.сталью	

Витрины прикассовые комбинированные серии COMBI



Витрины прикассовые комбинированные серии COMBI

- для выпечки и напитков
- **верхняя поверхность** - нейтральная/подогреваемая (+30...+70С), нерж.сталь/кварц.агломерат Vicostone 20 мм
- купол h=300 мм, открытый со стороны оператора, простое незакаленное стекло 8 мм, крепление стекол с помощью соединительных скоб
- подсветка
- **нижняя охлаждаемая открытая витрина**
- температурный режим +4...+8 С
- дверцы-купе со стороны оператора, оргстекло
- подсветка
- стеклянный экран h=80 мм со стороны покупателя
- нерж.сталь
- возможна комплектация доп. опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	верхняя поверхность	Н, кВт	U, В	Вес, кг
ВСН-087/СОМБИ/НПН	800	700	1250	нейтральная, нерж.сталь	0,45	220	130,0
ВСН-107/СОМБИ/НПН	1000				0,66		145,0
ВСН-127/СОМБИ/НПН	1200				0,77		165,0
ВСН-157/СОМБИ/НПН	1500				1,09		190,0
ВСН-187/СОМБИ/НПН	1800				1,31		220,0
ВСН-087/СОМБИ/НПК	800	700	1250	нейтральная, кварцевый агломерат	0,45	220	160,0
ВСН-107/СОМБИ/НПК	1000				0,66		180,0
ВСН-127/СОМБИ/НПК	1200				0,77		207,0
ВСН-157/СОМБИ/НПК	1500				1,09		240,0
ВСН-187/СОМБИ/НПК	1800				1,31		280,0
ВСН-087/СОМБИ/ТПН	800	700	1250	подогреваемая, нерж.сталь	0,75	220	135,0
ВСН-107/СОМБИ/ТПН	1000				1,06		150,0
ВСН-127/СОМБИ/ТПН	1200				1,27		170,0
ВСН-157/СОМБИ/ТПН	1500				1,74		200,0
ВСН-187/СОМБИ/ТПН	1800				2,11		230,0
ВСН-087/СОМБИ/ТПК	800	700	1250	подогреваемая, кварцевый агломерат	0,75	220	165,0
ВСН-107/СОМБИ/ТПК	1000				1,06		185,0
ВСН-127/СОМБИ/ТПК	1200				1,27		212,0
ВСН-157/СОМБИ/ТПК	1500				1,74		250,0
ВСН-187/СОМБИ/ТПК	1800				2,11		290,0

Дополнительные опции

Наименование	Артикул	Характеристики
Верхний купол на УФ-склейке	УФ	L=800
		L=1000
		L=1200
		L=1500
		L=1800
Верхний купол из осветленного стекла Crystal	CR	L=800
		L=1000
		L=1200
		L=1500
		L=1800
Верхний купол из закаленного стекла	З	L=800
		L=1000
		L=1200
		L=1500
		L=1800
Дверцы-купе на верхнем куполе со стороны оператора, оргстекло	ДК	L=800
		L=1000
		L=1200
		L=1500
		L=1800

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
	Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

www.gastrolux.nt-rt.ru | | gxu@nt-rt.ru