

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

www.gastrolux.nt-rt.ru | | gxu@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
витрины охлаждаемые для
самообслуживания, под GN 1/3,
витрины нейтральные
серии Light OPEN, Light OPEN+, Light, Light+,
принадлежности
компании **GastroLux****



ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ для самообслуживания Light Open

Витрины охлаждаемые открытые для самообслуживания Light Open предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых охлажденных блюд, таких как салаты, закуски и десерты, и напитков. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.



- температурный режим +4... +8°C
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- купол – h = 800 мм, простое незакаленное стекло 8 мм, на соединительных скобах
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h = 100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха (при длине витрины от 1400 мм - 3 дверцы)
- LED подсветка каждого уровня (3000К – теплый белый, 23 Вт/м)
- возможно пристенное исполнение без дверей: с задней стенкой (стеклопакет или нержавеющая сталь)
- каркас – нержавеющий профиль 40x40 мм
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Комплектация	Количество дверей	P (кВт)	U (В)
BC-107/L/O	1000 700 800/1650	дно + 2 стекл. полки	2	0,60	220
BC-127/L/O	1200 700 800/1650	дно + 2 стекл. полки	2	0,70	220
BC-157/L/O	1500 700 800/1650	дно + 2 стекл. полки	3	1,10	220



ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ для самообслуживания Light Open +

Витрины охлаждаемые открытые для самообслуживания Light Open+ предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых охлажденных блюд, таких как салаты, закуски и десерты, и напитков. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.



- температурный режим +4... +8°C
- мощность 0,60-1,10 кВт
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- купол – h = 800 мм, со скосом, простое незакаленное стекло 8 мм, на соединительных скобах
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h = 100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха (при длине витрины от 1400 мм – 3 дверцы)
- LED подсветка каждого уровня (3000К – теплый белый, 23 Вт/м)
- возможно пристенное исполнение без дверей: с задней стенкой (стеклопакет или нержавеющая сталь)
- каркас – нержавеющий профиль 40x40 мм
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Комплектация	Количество дверей	P (кВт)	U (В)
BC-107/L/O +	1000 700 800/1650	дно + 2 стекл. полки	2	0,60	220
BC-127/L/O +	1200 700 800/1650	дно + 2 стекл. полки	2	0,70	220
BC-157/L/O +	1500 700 800/1650	дно + 2 стекл. полки	3	1,10	220

ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ для самообслуживания Light



Витрины охлаждаемые для самообслуживания Light предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых блюд, таких как салаты, холодные закуски и десерты. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- температурный режим +4...+8°C
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение (испаритель сверху)
- дверцы-шторки со стороны покупателя, монолитный поликарбонат
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка
- материал – нержавеющая сталь
- каркас – нержавеющий профиль 40x40 мм
- возможна комплектация дополнительными опциями



Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Комплектация	Глубина ванны (мм)	Вместимость ванны	P (кВт)
BC-087/L	800 700 1700	дно + 2 полки-решетки	-	-	0,70
BC-117/L	1100 700 1700		-	-	0,75
BC-157/L	1500 700 1700		-	-	0,80
BC-087/НВ/L	800 700 1700	нейтральная ванна + 2 полки-решетки	210	2 GN 1/1	0,70
BC-117/НВ/L	1100 700 1700		210	3 GN 1/1	0,75
BC-157/НВ/L	1500 700 1700		210	4 GN 1/1	0,80
BC-087/ОВ/L	800 700 1700	охлаждаемая ванна + 2 полки-решетки	210	2 GN 1/1	0,75
BC-117/ОВ/L	1100 700 1700		210	3 GN 1/1	0,85
BC-157/ОВ/L	1500 700 1700		210	4 GN 1/1	0,95

ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ для самообслуживания Light +



Витрины охлаждаемые для самообслуживания Light + предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых блюд и напитков. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца
- LED подсветка каждого уровня (3000 К – теплый белый, 23 Вт/м)
- высота верхней части – 620 мм (купол 600 мм)
- каркас – нержавеющий профиль 40x40 мм
- возможна комплектация дополнительными опциями



Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Комплектация	Кол-во дверей	P (кВт)
BC-087/L+	800 700 1140	дно + 2 стеклянные полки	1	0,60
BC-117/L+	1100 700 1140		2	0,60
BC-157/L+	1500 700 1140		2	1,00

ВИТРИНЫ НЕЙТРАЛЬНЫЕ Light



Нейтральные витрины Light предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи хлебобулочных изделий. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- стеклянный купол
- дверцы-купе со стороны оператора
- подсветка
- материал – нержавеющая сталь
- каркас – нержавеющий профиль 40x40 мм
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина	Ширина	Высота	N
		(мм)		(кВт)
ВН-087/L	800	700	1650	0,02
ВН-117/L	1100	700	1650	0,03



ОПЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПОЛКА НИЖНЯЯ



- нержавеющая сталь

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ



- нержавеющая сталь
- ЛДСП

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



- нержавеющая сталь
- ЛДСП


НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ПОДНОСОВ



Нержавеющий профиль



Нержавеющая круглая труба



Направляющие для подносов могут быть установлены с использованием стационарных либо складывающихся кронштейнов.



Витрина нейтральная Light

- стеклянный куб
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка
- каркас - нерж.профиль 40x40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость ванны	P, кВт	U, В	Вес, кг
Витрина нейтральная Light								
ВН-087/L	800	700	1650	-	-	0,20	220	63,6
ВН-117/L	1100	700	1650	-	-	0,20	220	78,5

Витрины охлаждаемые настольные под GN предназначены для временного хранения ингредиентов для приготовления блюд; они могут быть установлены как на столы для пиццы серии Special с гранитной столешницей, так и на другие столешницы.



- температурный режим 0... +8°C
- потребляемая мощность 0,2 кВт
- напряжение 220 В
- корпус – нержавеющая сталь
- под GN 1/3
- возможно исполнение под любое количество, размер и расположение GN
- max глубина gastronемкостей – 150 мм
- возможно оснащение дополнительными опциями
- возможно исполнение витрин нестандартных размеров

Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)			Вместимость	P (кВт)	U (В)
ВСН-094/GN	970	400	250	1 GN 1/3 + 1 GN 1/2	0,2	220
ВСН-134/GN	1340	400	250	3 GN 1/3 + 1 GN 1/2	0,2	220
ВСН-144/GN	1460	400	250	5 GN 1/3	0,2	220
ВСН-184/GN	1830	400	250	7 GN 1/3	0,2	220
ВСН-194/GN	1910	400	250	6 GN 1/3 + 1 GN 1/2	0,2	220
ВСН-224/GN	2280	400	250	10 GN 1/3	0,2	220

Опционные элементы



Крышка



Стекланный купол



Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамич. охлаждение (испаритель сверху)
- 2 полки-решетки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка
- каркас - нерж.профиль 40x40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Опционные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Вместимость ванны	Глубина ванны, мм	P, кВт	U, В	Вес, кг	
Витрина для самообслуживания Light										
ВС-087/L	800	700	1700	дно + 2 полки-решетки	-	-	0,70	220	63,6	
ВС-117/L	1100				-		0,75		78,5	
ВС-157/L	1500				-		0,80		85,4	
ВС-087/НВ/L	800	700	1700	нейтральная ванна + 2 полки-решетки	2 GN 1/1	210	0,70	220	63,6	
ВС-117/НВ/L	1100				3 GN 1/1		0,75		78,5	
ВС-157/НВ/L	1500				4 GN 1/1		0,80		85,4	
ВС-087/ОВ/L	800	700	1700	охлаждаемая ванна + 2 полки-решетки	2 GN 1/1	210	0,75	220	65,9	
ВС-117/ОВ/L	1100				3 GN 1/1		0,85		82,6	
ВС-157/ОВ/L	1500				4 GN 1/1		0,95		91,2	

Опции для витрин охлаждаемых для самообслуживания Light

	Артикул
Лоток с выпаривателем конденсата	ЛВ



Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light+

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца
- LED подсветка (3000К - теплый белый)
- каркас - нерж.профиль 40x40
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Высота купола, мм	Кол-во дверей	P, кВт	U, В	Вес, кг	
Витрина для самообслуживания Light										
BC-087/L+	800	700	1450	дно + 2 стекл.полки	600	2	0,60	220	65,9	
BC-117/L+	1100					2	0,60		82,6	
BC-157/L+	1500					2	1,00		91,2	

Опции для витрин охлаждаемых для самообслуживания Light

	Артикул
Лоток с выпаривателем конденсата	ЛВ



Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light OPEN

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- купол - h=800 мм, простое незакаленное стекло 8 мм, на соединительных скобах
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h=100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха (3 дверцы для витрин длиной 1500 мм)
- LED подсветка каждого яруса (3000К теплый белый)
- возможно пристенное исполнение без дверей, с задней стенкой (стеклопакет или нерж.сталь)
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Высота купола, мм	Кол-во дверей	N, кВт	U, В	Вес, кг	
Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light OPEN										
BC-107/L/O	1000	700	800/1650	дно + 2 стекл.полки	800	2	0,60	220	142,0	
BC-127/L/O	1200					2	0,70		158,0	
BC-157/L/O	1500					3	1,10		180,0	

Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light OPEN+



- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- купол - h=800 мм, со скосом, простое незакаленное стекло 8 мм, на соединительных скобах
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h=100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха (3 дверцы для витрин длиной 1500 мм)
- LED подсветка каждого яруса (3000K теплый белый)
- возможно пристенное исполнение без дверей, с задней стенкой (стеклопакет или нерж.сталь)
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Высота купола, мм	Кол-во дверей	N, кВт	U, В	Вес, кг	
Витрина охлаждаемая для самообслуживания Light OPEN+										
BC-107/L/O+	1000	700	800/1650	дно + 2 стекл.полки	800	2	0,60	220	137,0	
BC-127/L/O+	1200					2	0,70		153,0	
BC-157/L/O+	1500					3	1,10		170,0	

Опции для охлаждаемых витрин Light OPEN/Light Open+

Наименование		Артикул	Размер, мм
Дополнительная полка		ДП	L=1000
			L=1200
			L=1500
УФ-склейка стекол без видимых креплений		УФ	+10% к стоимости витрины
Изготовление витрин из осветленного стекла (Crystal)		CR	+5% к стоимости витрины
Изготовление витрин из закаленного стекла		З	+10% к стоимости витрины
Пристенное исполнение	Задняя стенка стеклопакет	ЗСП	L=1000
			L=1200
			L=1500
	Задняя стенка нерж.сталь	ЗН	L=1000
			L=1200
			L=1500

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
	Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

www.gastrolux.nt-rt.ru | | gxu@nt-rt.ru