

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
	Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

www.gastrolux.nt-rt.ru | | gxu@nt-rt.ru

Технические характеристики на ПОЛКИ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОМПАНИИ **GastroLux**

ПОЛКИ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ с ИК-подогревом



Полки настольные тепловые с ИК-подогревом GastroLux® предназначены для подогрева и поддержания необходимой температуры блюд, а также для подогрева посуды и инвентаря.

- температурный режим +30... +60°C
- P = 0,5–2,5 кВт, U = 220 В
- керамический ИК-нагреватель
- на четырёх стойках 30x30 мм/защита с 2-х сторон
- материал - нержавеющая сталь AISI 430
- возможна комплектация с подсветкой
- длина, ширина, высота: 600-1800x300(400)x400(800) мм
- возможно изготовление полок нестандартных размеров



ПНТО1-ИК

Полка настольная с ИК-подогревом, открытая, 1-ярусная



ПНТП1-ИК

Полка настольная с ИК-подогревом, П-образная, 1-ярусная



ПНТО2-ИК

Полка настольная с ИК-подогревом, открытая, 2-ярусная



ПНТП2-ИК

Полка настольная с ИК-подогревом, П-образная, 2-ярусная

ПОЛКИ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ с подогреваемой поверхностью



Полки настольные тепловые с подогреваемой поверхностью GastroLux® предназначены для подогрева и поддержания необходимой температуры блюд, а также для подогрева посуды и инвентаря.

- температурный режим +30... +80°C
- P = 0,2–0,6 кВт, U = 220 В
- на четырех стойках 30x30 мм/защита с двух сторон
- материал – нержавеющая сталь AISI 430
- возможна комплектация с подсветкой
- длина, ширина, высота: 600-1800x300(400)x400(800) мм
- возможно изготовление полок нестандартных размеров



ПНТО1-П

Полка настольная с подогреваемой поверхностью, открытая, 1-ярусная



ПНТП1-П

Полка настольная с подогреваемой поверхностью, П-образная, 1-ярусная



ПНТО2-П

Полка настольная с подогреваемой поверхностью, открытая, 2-ярусная



ПНТП2-П

Полка настольная с подогреваемой поверхностью, П-образная, 2-ярусная

Полки настольные тепловые



Полка настольная с подогреваемой поверхностью, открытая

- температурный режим +30.....+80 С
- напряжение - 220В
- 4 стойки нерж.профиль 30x30мм
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация с подсветкой
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт		Артикул	Глубина, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Мощность кВт	
Полка настольная с подогреваемой поверхностью, открытая, 1-ярусная											
ПНТО1-063/П	600	300	400	0,2		ПНТО1-064/П	600	400	400	0,2	
ПНТО1-073/П	700			0,2		ПНТО1-074/П	700			0,2	
ПНТО1-083/П	800			0,2		ПНТО1-084/П	800			0,2	
ПНТО1-093/П	900			0,2		ПНТО1-094/П	900			0,2	
ПНТО1-103/П	1000			0,2		ПНТО1-104/П	1000			0,2	
ПНТО1-113/П	1100			0,2		ПНТО1-114/П	1100			0,3	
ПНТО1-123/П	1200			0,2		ПНТО1-124/П	1200			0,3	
ПНТО1-133/П	1300			0,2		ПНТО1-134/П	1300			0,3	
ПНТО1-143/П	1400			0,2		ПНТО1-144/П	1400			0,3	
ПНТО1-153/П	1500			0,3		ПНТО1-154/П	1500			0,3	
ПНТО1-163/П	1600			0,3		ПНТО1-164/П	1600			0,3	
ПНТО1-173/П	1700			0,3		ПНТО1-174/П	1700			0,3	
ПНТО1-183/П	1800			0,3		ПНТО1-184/П	1800			0,3	

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	
Полка настольная с подогреваемой поверхностью, открытая, 2-ярусная											
ПНТО2-063/П	600	300	800	0,4		ПНТО2-064/П	600	400	800	0,4	
ПНТО2-073/П	700			0,4		ПНТО2-074/П	700			0,4	
ПНТО2-083/П	800			0,4		ПНТО2-084/П	800			0,4	
ПНТО2-093/П	900			0,4		ПНТО2-094/П	900			0,5	
ПНТО2-103/П	1000			0,4		ПНТО2-104/П	1000			0,5	
ПНТО2-113/П	1100			0,5		ПНТО2-114/П	1100			0,5	
ПНТО2-123/П	1200			0,5		ПНТО2-124/П	1200			0,5	
ПНТО2-133/П	1300			0,5		ПНТО2-134/П	1300			0,5	
ПНТО2-143/П	1400			0,5		ПНТО2-144/П	1400			0,5	
ПНТО2-153/П	1500			0,5		ПНТО2-154/П	1500			0,6	
ПНТО2-163/П	1600			0,5		ПНТО2-164/П	1600			0,6	
ПНТО2-173/П	1700			0,5		ПНТО2-174/П	1700			0,6	
ПНТО2-183/П	1800			0,5		ПНТО2-184/П	1800			0,6	



Полка настольная с подогреваемой поверхностью, П-образная

- температурный режим +30.....+80 с
- напряжение - 220В
- защита с 2-х сторон
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация с подсветкой
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	
Полка настольная с подогреваемой поверхностью, П-образная, 1-ярусная											
ПНТП1-063/П	600	300	400	0,2		ПНТП1-064/П	600	400	400	0,2	
ПНТП1-073/П	700			0,2		ПНТП1-074/П	700			0,2	
ПНТП1-083/П	800			0,2		ПНТП1-084/П	800			0,2	
ПНТП1-093/П	900			0,2		ПНТП1-094/П	900			0,2	
ПНТП1-103/П	1000			0,2		ПНТП1-104/П	1000			0,2	
ПНТП1-113/П	1100			0,2		ПНТП1-114/П	1100			0,3	
ПНТП1-123/П	1200			0,2		ПНТП1-124/П	1200			0,3	
ПНТП1-133/П	1300			0,2		ПНТП1-134/П	1300			0,3	
ПНТП1-143/П	1400			0,2		ПНТП1-144/П	1400			0,3	
ПНТП1-153/П	1500			0,3		ПНТП1-154/П	1500			0,3	
ПНТП1-163/П	1600			0,3		ПНТП1-164/П	1600			0,3	
ПНТП1-173/П	1700			0,3		ПНТП1-174/П	1700			0,3	
ПНТП1-183/П	1800			0,3		ПНТП1-184/П	1800			0,3	

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	
Полка настольная с подогреваемой поверхностью, П-образная, 2-ярусная											
ПНТП2-063/П	600	300	800	0,4		ПНТП2-064/П	600	400	800	0,4	
ПНТП2-073/П	700			0,4		ПНТП2-074/П	700			0,4	
ПНТП2-083/П	800			0,4		ПНТП2-084/П	800			0,4	
ПНТП2-093/П	900			0,4		ПНТП2-094/П	900			0,5	
ПНТП2-103/П	1000			0,4		ПНТП2-104/П	1000			0,5	
ПНТП2-113/П	1100			0,5		ПНТП2-114/П	1100			0,5	
ПНТП2-123/П	1200			0,5		ПНТП2-124/П	1200			0,5	
ПНТП2-133/П	1300			0,5		ПНТП2-134/П	1300			0,5	
ПНТП2-143/П	1400			0,5		ПНТП2-144/П	1400			0,5	
ПНТП2-153/П	1500			0,5		ПНТП2-154/П	1500			0,6	
ПНТП2-163/П	1600			0,5		ПНТП2-164/П	1600			0,6	
ПНТП2-173/П	1700			0,5		ПНТП2-174/П	1700			0,6	
ПНТП2-183/П	1800			0,5		ПНТП2-184/П	1800			0,6	

Полка настольная с ИК-подогревом, открытая



- температурный режим +30.....+60 с
- напряжение - 220В
- керамический ИК-нагреватель
- 4 стойки нерж.профиль 30x30мм
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможна комплектация с подсветкой
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	
Полка настольная с ИК-подогревом, открытая, 1-ярусная											
ПНТО1-063/ИК	600	300	400	0,5		ПНТО1-064/ИК	600	400	400	0,5	
ПНТО1-073/ИК	700			0,5		ПНТО1-074/ИК	700			0,5	
ПНТО1-083/ИК	800			0,5		ПНТО1-084/ИК	800			0,5	
ПНТО1-093/ИК	900			0,5		ПНТО1-094/ИК	900			0,5	
ПНТО1-103/ИК	1000			0,8		ПНТО1-104/ИК	1000			0,8	
ПНТО1-113/ИК	1100			0,8		ПНТО1-114/ИК	1100			0,8	
ПНТО1-123/ИК	1200			0,8		ПНТО1-124/ИК	1200			0,8	
ПНТО1-133/ИК	1300			0,8		ПНТО1-134/ИК	1300			0,8	
ПНТО1-143/ИК	1400			1,0		ПНТО1-144/ИК	1400			1,0	
ПНТО1-153/ИК	1500			1,0		ПНТО1-154/ИК	1500			1,0	
ПНТО1-163/ИК	1600			1,0		ПНТО1-164/ИК	1600			1,0	
ПНТО1-173/ИК	1700			1,0		ПНТО1-174/ИК	1700			1,0	
ПНТО1-183/ИК	1800			1,3		ПНТО1-184/ИК	1800			1,3	

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт		Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	
Полка настольная с ИК-подогревом, открытая, 2-ярусная											
ПНТО2-063/ИК	600	300	800	1,0		ПНТО2-064/ИК	600	400	800	1,0	
ПНТО2-073/ИК	700			1,0		ПНТО2-074/ИК	700			1,0	
ПНТО2-083/ИК	800			1,0		ПНТО2-084/ИК	800			1,0	
ПНТО2-093/ИК	900			1,0		ПНТО2-094/ИК	900			1,0	
ПНТО2-103/ИК	1000			1,5		ПНТО2-104/ИК	1000			1,5	
ПНТО2-113/ИК	1100			1,5		ПНТО2-114/ИК	1100			1,5	
ПНТО2-123/ИК	1200			1,5		ПНТО2-124/ИК	1200			1,5	
ПНТО2-133/ИК	1300			1,5		ПНТО2-134/ИК	1300			1,5	
ПНТО2-143/ИК	1400			2,0		ПНТО2-144/ИК	1400			2,0	
ПНТО2-153/ИК	1500			2,0		ПНТО2-154/ИК	1500			2,0	
ПНТО2-163/ИК	1600			2,0		ПНТО2-164/ИК	1600			2,0	
ПНТО2-173/ИК	1700			2,0		ПНТО2-174/ИК	1700			2,0	
ПНТО2-183/ИК	1800			2,5		ПНТО2-184/ИК	1800			2,5	



Полка настольная с ИК-подогревом, П-образная

- температурный режим +30.....+60 с
- напряжение - 220В
- керамический ИК-нагреватель
- защита с 2-х сторон
- возможна комплектация с подсветкой
- материал - нерж.сталь AISI 430
- возможно изготовление нестандартных размеров

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт
---------	-----------	------------	------------	--------------	---------	-----------	------------	------------	--------------

Полка настольная с ИК-подогревом, П-образная, 1-ярусная

пнтп1-063/ИК	600	300	400	0,5	пнтп1-064/ИК	600	400	400	0,5
пнтп1-073/ИК	700			0,5	пнтп1-074/ИК	700			0,5
пнтп1-083/ИК	800			0,5	пнтп1-084/ИК	800			0,5
пнтп1-093/ИК	900			0,5	пнтп1-094/ИК	900			0,5
пнтп1-103/ИК	1000			0,8	пнтп1-104/ИК	1000			0,8
пнтп1-113/ИК	1100			0,8	пнтп1-114/ИК	1100			0,8
пнтп1-123/ИК	1200			0,8	пнтп1-124/ИК	1200			0,8
пнтп1-133/ИК	1300			0,8	пнтп1-134/ИК	1300			0,8
пнтп1-143/ИК	1400			1,0	пнтп1-144/ИК	1400			1,0
пнтп1-153/ИК	1500			1,0	пнтп1-154/ИК	1500			1,0
пнтп1-163/ИК	1600			1,0	пнтп1-164/ИК	1600			1,0
пнтп1-173/ИК	1700			1,0	пнтп1-174/ИК	1700			1,0
пнтп1-183/ИК	1800			1,3	пнтп1-184/ИК	1800			1,3

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность кВт
---------	-----------	------------	------------	--------------	---------	-----------	------------	------------	--------------

Полка настольная с ИК-подогревом, П-образная, 2-ярусная

пнтп2-063/ИК	600	300	800	1,0	пнтп2-064/ИК	600	400	800	1,0
пнтп2-073/ИК	700			1,0	пнтп2-074/ИК	700			1,0
пнтп2-083/ИК	800			1,0	пнтп2-084/ИК	800			1,0
пнтп2-093/ИК	900			1,0	пнтп2-094/ИК	900			1,0
пнтп2-103/ИК	1000			1,5	пнтп2-104/ИК	1000			1,5
пнтп2-113/ИК	1100			1,5	пнтп2-114/ИК	1100			1,5
пнтп2-123/ИК	1200			1,5	пнтп2-124/ИК	1200			1,5
пнтп2-133/ИК	1300			1,5	пнтп2-134/ИК	1300			1,5
пнтп2-143/ИК	1400			2,0	пнтп2-144/ИК	1400			2,0
пнтп2-153/ИК	1500			2,0	пнтп2-154/ИК	1500			2,0
пнтп2-163/ИК	1600			2,0	пнтп2-164/ИК	1600			2,0
пнтп2-173/ИК	1700			2,0	пнтп2-174/ИК	1700			2,0
пнтп2-183/ИК	1800			2,5	пнтп2-184/ИК	1800			2,5

Подсветка для тепловых настольных полок (П)

Наименование	Наименование
Подсветка для 1-яр. полок 600-700мм (2 лампы по 0,04кВт)	Подсветка для 2-яр. полок 600-700мм (4 лампы по 0,04кВт)
Подсветка для 1-яр. полок 800-900мм (3 лампы по 0,04кВт)	Подсветка для 2-яр. полок 800-900мм (6 лампы по 0,04кВт)
Подсветка для 1-яр. полок 1000-1200мм (4 лампы по 0,04кВт)	Подсветка для 2-яр. полок 1000-1200мм (8 лампы по 0,04кВт)
Подсветка для 1-яр. полок 1300-1500мм (5 лампы по 0,04кВт)	Подсветка для 2-яр. полок 1300-1500мм (10 лампы по 0,04кВт)
Подсветка для 1-яр. полок 1600-1800мм (6 лампы по 0,04кВт)	Подсветка для 2-яр. полок 1600-1800мм (12 лампы по 0,04кВт)

Дополнительные опции для тепловых настольных полок

Изображение	Артикул	Наименование	Описание
	ПВЛ	Провод с вилкой	Вилка угловая черная, 16А
	ВП	Витой провод	2м

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
	Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

www.gastrolux.nt-rt.ru | | gxu@nt-rt.ru